

ROPIMEX ITALIA S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 5 – 23873 Missaglia (LC)
Tel. 039/669234 Fax 039/9279403
e-mail: info@ropimex.it
Web: <http://www.protezionemurale.com>

LINEA PROTEZIONI MURALI DECOBA[®]

VOCI DI CAPITOLATO

(Fascia) J-BD 100

Costituito da una fascia in policarbonato con spessore di mm. 2,0 con altezza di 100mm, antiurto, autoestinguente con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ***ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.*** Da applicare direttamente a muro mediante appositi collanti.

(Fascia) J-BD 200

Costituito da una fascia in policarbonato con spessore di mm. 2,0 con altezza di 200mm, antiurto, autoestinguente con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ***ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.*** Da applicare direttamente a muro mediante appositi collanti.

(Fascia) J-BD 300

Costituito da una fascia in policarbonato con spessore di mm. 2,0 con altezza di 300mm, antiurto, autoestinguente con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ***ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.*** Da applicare direttamente a muro mediante appositi collanti.

(Fascia) J-BD 650

Costituito da una fascia in policarbonato con spessore di mm. 2,0 con altezza di 650mm, antiurto, autoestinguente con speciale superficie gofrata antigraffio, colorato nella massa, resistente alla disinfezione chimica meccanica, ***ignifugo secondo normativa Europea B – S1 – d0. con decreto del Ministero dell’Interno del 10 Marzo 2005 (Gazzetta uff. N°73 del 30/03/2005 Art. 4 allegato B – Gazzetta ufficiale N° 48 del 27/02/2009) che sostituisce la classe 1 a parete del vecchio decreto del 1984.*** Da applicare direttamente a muro mediante appositi collanti.